



NOVOFLOOR -PARVEKELATTIAPINNOITTEIDEN PESU JA HOITO-OHJE

Tikkurilan Novofloor-parvekelattiatuotteilla maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestäväytyensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana.

Kuivunut Novofloor-lattiapinnoite on elastinen ja halkeilematon, ja kestää hyvin normaalia parvekelattiakäytössä tapahtuvaa kulutusta ja ilmanrasitteita. Tarpeetonta lattiapinnoitteen mekaanista kolhimista terävillä tai kovilla esineillä on syytä välttää pinnoitteen vaurioiden välttämiseksi.

Käytettäessä parvekkeella kalusteita tai puisia tralleja, näiden pohjat tulee varmistaa esim. muovisilla suojanappuloilla, jotta pinnoitteen pinta ei rikkoonnu.

Pinnoite ei kestä kovaa kuumuutta, joten älä laske kuumaa astiaa (kattilaa, paistinpannaa tms.) suoraan lattialle, jos viet ruokia jäähtymään parvekkeelle.

Puiden ja kasvien lehdet on syytä siivota lattialta, sillä ajan myötä niistä voi jäädä vaikeasti puhdistettavia jälkiä pinnoitteeseen.

Lattioille mahdollisesti kerääntynyttä lunta tai jäätä ei pidä poistaa tai hakata terävillä metallisilla työkaluilla. Lumenpoistoon suositellaan käytettävän harjaa, muovilapiota tms.

Likaiset pinnat voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä.

Lattiapinnoitteille on tyypillistä, että niiden kiilto himmenee vuosien varrella mm. ultravioletti säteilyn vaikutuksesta ja mekaanisesta kulutuksesta. Tämä ei kuitenkaan heikennä pinnoitteiden teknistä toimivuutta.